

AURORA (H-AR18)

БЫТОВЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ ON/OFF



ПРЕИМУЩЕСТВА СЕРИИ

- Класс энергоэффективности - «А»
- 4 в 1: охлаждение, обогрев, вентиляция, осушение
- Расширенная гарантия 4 года на территории России
- Wi-Fi подготовка - возможность встроить модуль во внутренний блок для дистанционного управления работой кондиционера
- Свечение индикаторов дисплея сквозь пластик Hidden Display
- Низкий уровень шума
- Функция I FEEL - настройка комфортной температуры непосредственно в месте нахождения ПДУ (обычно рядом с внутренним блоком)
- Отвод конденсата в две стороны

ВОЗМОЖНОСТИ ПРИБОРА

- Полноценный осушитель воздуха для межсезонного использования
- Автоматический режим работы
- Ночной режим работы
- Авторестарт при возобновлении электропитания.
- Уникальный пульт с максимальными возможностями дистанционного управления прибором



Скрытый дисплей



Класс энергоэффективности



Авторежим



Настройка температуры в месте нахождения ПДУ



Модуль Wi-Fi как дополнительная опция

AURORA (H-AR18)

БЫТОВЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ ON/OFF

Внутренний блок Внешний блок	Ед. изм.	H-AR18-07H/I H-AR18-07H/O	H-AR18-09H/I H-AR18-09H/O	H-AR18-12H/I H-AR18-12H/O	H-AR18-18H/I H-AR18-18H/O	H-AR18-24H/I H-AR18-24H/O
Выходная мощность (охлаждение)	BTU (Вт)	7404 (2170)	9165 (2682)	12590 (3690)	19762 (5792)	25460 (7462)
Выходная мощность (обогрев)	BTU (Вт)	7745 (2270)	9335 (2736)	12931 (3790)	20329 (5958)	26259 (7696)
Номинальная потребляемая мощность (охлаждение/обогрев)	Вт/Вт	665/617	835/752	1151/1017	1805/1647	2325/2127
Параметры электропитания	В/Гц	220~/50	220~/50	220~/50	220~/50	220~/50
Номинальная сила тока (охлаждение/обогрев)	А/А	2,89/2,68	3,63/3,27	5,0/4,42	7,85/7,16	10,11/9,25
Расход воздуха (внутренний блок/внешний блок)	м³/ч/м³/ч	420/1100	450/1600	560/1750	850/2200	1050/2900
Уровень шума (внутренний блок)	дБ	33/29/27/24	33/30/27/24	36/33/30/27	38/35/32/29	40/37/34/31
Уровень шума (наружный блок)	дБ	48	50	52	54	55
Класс влагозащиты (внутренний блок/внешний блок)	-	IPX0/IPX4	IPX0/IPX4	IPX0/IPX4	IPX0/IPX4	IPX0/IPX4
Тип фреона	-	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
Класс энергоэффективности (охлаждение/обогрев)	-	A/A	A/A	A/A	A/A	A/A
Класс электрозащиты (внутренний блок/внешний блок)	-	I/I	I/I	I/I	I/I	I/I
Диаметр труб (жидкость/газ)	дюйм	1/4 & 3/8	1/4 & 3/8	1/4 & 3/8	1/4 & 4/8	1/4 & 5/8
Максимальная длина трассы	м	10	10	12	20	20
Максимальный перепад высот между блоками	м	7	7	7	10	13
Диапазон рабочих температур (охлаждение)	°C	+16~+47	+16~+47	+16~+47	+16~+47	+16~+47
Диапазон рабочих температур (обогрев)	°C	0~+32	0~+32	0~+32	0~+32	0~+32
Заправочный вес фреона	г	500	640	660	1150	1500
Вес нетто/брутто (внутренний блок)	кг/кг	8/9,65	8,5/10,15	10/11,8	11/13,3	15/17,3
Вес нетто/брутто (наружный блок)	кг/кг	21,5/24	25/27,65	25/27,9	38/41,7	44/48,2
Размер прибора (внутренний блок/внешний блок)	мм/мм	700×285×188/ 663×254×421	700×285×188/ 660×500×240	800×300×197/ 660×500×240	850×300×198/ 795×525×290	970×315×235/ 825×655×310
Размеры в упаковке (внутренний блок/внешний блок)	мм/мм	770×355×272/ 770×478×338	770×355×272/ 780×570×345	870×370×282/ 780×570×345	885×355×255/ 920×400×620	1047×385×317/ 945×725×435
Расстояние между кронштейнами (внешний блок)	мм	430	500	500	545	540